

## Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-19/762694

Дата подачи уведомления: 19.08.2026

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬ"

Адрес электронной почты: rubgdk@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (385) 577-70-1

Место нахождения: 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.7

ИНН: 2209024381

ОГРН: 1022200810323

Наименование продукции: Прожектор сценического освещения

Код ОКПД2: 27.40.33.190

Код ТН ВЭД: 9405 11 001 1 Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED); из пластмассы или из керамики; для медицинских целей

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

| №  | Наименование технической характеристики                                               | Единица измерения      | Значение технической характеристики                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча                        | Градус (плоского угла) | ≥ 15                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Вид коммутации                                                                        |                        | Выход DMX thru                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Количество каналов DMX                                                                | Штука                  | ≥ 20                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Количество ручек                                                                      | Штука                  | ≥ 2                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Количество светодиодов                                                                | Штука                  | ≤ 5                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Количество фрост-фильтров                                                             | Штука                  | ≥ 1                                                                                                                                                                                                         |
| 7  | Комплектация                                                                          |                        | Кабель питания; Страховочный трос                                                                                                                                                                           |
| 8  | Конструктивные особенности                                                            |                        | Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизованный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере |
| 9  | Мощность одного светодиода                                                            | Ватт                   | ≥ 20                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча                         | Градус (плоского угла) | ≤ 5                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Общее количество вращающихся трафаретов (гобо)                                        | Штука                  | ≥ 7                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | Штука                  | ≥ 8                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Потребляемая мощность                                                                 | Ватт                   | ≤ 250                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Протокол управления                                                                   |                        | DMX512; RDM                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Световые эффекты                                                                      |                        | Однолучевой эффект; Эффект фрост                                                                                                                                                                            |
| 16 | Способ установки                                                                      |                        | Подвесной монтаж                                                                                                                                                                                            |
| 17 | Тип источника света                                                                   |                        | Светодиод                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | Тип прожектора                                                                        |                        | Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT                                                                                                                                                                            |
| 19 | Тип светораспределения прожектора                                                     |                        | Симметричное                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Тип системы охлаждения                                                                |                        | Активная (принудительное)                                                                                                                                                                                   |
| 21 | Тип соединителя питания                                                               |                        | Powercon                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | Тип соединителя порта управления                                                      |                        | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin                                                                                                                                                                                  |
| 23 | Угол поворота по горизонтали (Pan)                                                    | Градус (плоского угла) | ≥ 530                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | Цвет                                                                                  |                        | Черный                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | Цвет излучения                                                                        |                        | Белый (W)                                                                                                                                                                                                   |