

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-19/762716

Дата подачи уведомления: 19.08.2026

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬ"

Адрес электронной почты: rubgdk@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (385) 577-70-1

Место нахождения: 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.7

ИНН: 2209024381

ОГРН: 1022200810323

Наименование продукции: Прожектор сценического освещения

Код ОКПД2: 27.40.33.190

Код ТН ВЭД: 9405 11 001 1 Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED); из пластмассы или из керамики; для медицинских целей

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча	Градус (плоского угла)	≥ 40
2	Верхняя граница диапазона цветовой температуры	Кельвин	≥ 8000
3	Вид коммутации		Выход DMX thru
4	Количество каналов DMX	Штука	≥ 20
5	Количество ручек	Штука	≥ 2
6	Количество светодиодов	Штука	> 20
7	Комплектация		Кабель питания; Страховочный трос
8	Конструктивные особенности		Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере
9	Мощность одного светодиода	Ватт	$\geq 15 < 20$
10	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча	Градус (плоского угла)	≤ 10
11	Нижняя граница диапазона цветовой температуры	Кельвин	≤ 3000
12	Потребляемая мощность	Ватт	≤ 500
13	Протокол управления		DMX512; RDM
14	Световые эффекты		Многочуевой эффект
15	Система управления цветосмещением		Аддитивная
16	Способ установки		Подвесной монтаж
17	Тип источника света		Светодиод
18	Тип прожектора		Полноповоротный WASH
19	Тип светораспределения прожектора		Симметричное
20	Тип соединителя порта управления		RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
21	Угол поворота по горизонтали (Pan)	Градус (плоского угла)	≥ 530
22	Цвет		Черный
23	Цвет излучения		Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B)