

## Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-19/762748

Дата подачи уведомления: 19.08.2026

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬ"

Адрес электронной почты: rubgdk@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (385) 577-70-1

Место нахождения: 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.7

ИНН: 2209024381

ОГРН: 1022200810323

Наименование продукции: Прожектор сценического освещения

Код ОКПД2: 27.40.33.190

Код ТН ВЭД: 9405 11 001 1 Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED); из пластмассы или из керамики; для медицинских целей

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

| №  | Наименование технической характеристики                        | Единица измерения      | Значение технической характеристики                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | $\geq 40$                                                                                                                           |
| 2  | Верхняя граница диапазона цветовой температуры                 | Кельвин                | $\geq 8000$                                                                                                                         |
| 3  | Вид коммутации                                                 |                        | Выход DMX thru                                                                                                                      |
| 4  | Количество источников света                                    | Штука                  | $\geq 19$                                                                                                                           |
| 5  | Количество каналов DMX                                         | Штука                  | $\geq 20$                                                                                                                           |
| 6  | Количество ручек                                               | Штука                  | $\geq 2$                                                                                                                            |
| 7  | Количество светодиодов                                         | Штука                  | $> 15 \leq 20$                                                                                                                      |
| 8  | Комплектация                                                   |                        | Кабель питания; Страховочный трос                                                                                                   |
| 9  | Конструктивные особенности                                     |                        | Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора |
| 10 | Мощность одного светодиода                                     | Ватт                   | $\geq 20$                                                                                                                           |
| 11 | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча  | Градус (плоского угла) | $\leq 7$                                                                                                                            |
| 12 | Нижняя граница диапазона цветовой температуры                  | Кельвин                | $\leq 3000$                                                                                                                         |
| 13 | Потребляемая мощность                                          | Ватт                   | $\leq 600$                                                                                                                          |
| 14 | Протокол управления                                            |                        | Art-Net; DMX512; RDM                                                                                                                |
| 15 | Световые эффекты                                               |                        | Многолучевой эффект; Функция эмуляции галогенной лампы                                                                              |
| 16 | Система управления цветосмещением                              |                        | Аддитивная                                                                                                                          |
| 17 | Способ установки                                               |                        | Подвесной монтаж                                                                                                                    |
| 18 | Тип источника света                                            |                        | Светодиод                                                                                                                           |
| 19 | Тип прожектора                                                 |                        | Полноповоротный WASH; Полноповоротный WASH, BEAM                                                                                    |
| 20 | Тип светораспределения прожектора                              |                        | Симметричное                                                                                                                        |
| 21 | Тип системы охлаждения                                         |                        | Активная (принудительное)                                                                                                           |
| 22 | Тип соединителя порта управления                               |                        | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin                                                                                                          |
| 23 | Угол поворота по вертикали (Tilt)                              | Градус (плоского угла) | $\geq 255 < 275$                                                                                                                    |
| 24 | Угол поворота по горизонтали (Pan)                             | Градус (плоского угла) | $\geq 530$                                                                                                                          |
| 25 | Цвет                                                           |                        | Черный                                                                                                                              |
| 26 | Цвет излучения                                                 |                        | Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B)                                                                                      |