

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-19/762762

Дата подачи уведомления: 19.08.2026

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬ"

Адрес электронной почты: rubgdk@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (385) 577-70-1

Место нахождения: 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.7

ИНН: 2209024381

ОГРН: 1022200810323

Наименование продукции: Прожектор сценического освещения

Код ОКПД2: 27.40.33.190

Код ТН ВЭД: 9405 11 001 1 Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED); из пластмассы или из керамики; для медицинских целей

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча	Градус (плоского угла)	≥ 30
2	Вид коммутации		Выход DMX thru
3	Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду	Штука	≥ 25
4	Количество ручек	Штука	≥ 2
5	Количество фрост-фильтров	Штука	≥ 1
6	Комплектация		Кабель питания; Страховочный трос
7	Конструктивные особенности		Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере
8	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча	Градус (плоского угла)	≤ 7
9	Потребляемая мощность	Ватт	≤ 300
10	Протокол управления		DMX512; RDM
11	Световые эффекты		Однолучевой эффект; Эффект фрост
12	Способ установки		Подвесной монтаж
13	Тип источника света		Светодиод
14	Тип прожектора		Полноповоротный SPOT; Полноповоротный WASH
15	Тип соединителя порта управления		RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
16	Угол поворота по горизонтали (Pan)	Градус (плоского угла)	≥ 530
17	Цвет		Черный
18	Цвет излучения		Белый (W)