

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-19/762431

Дата подачи уведомления: 19.08.2026

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬ"

Адрес электронной почты: rubgdk@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (385) 577-70-1

Место нахождения: 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.7

ИНН: 2209024381

ОГРН: 1022200810323

Наименование продукции: Прожектор сценического освещения

Код ОКПД2: 27.40.33.190

Код ТН ВЭД: 9405 11 001 1 Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED); из пластмассы или из керамики; для медицинских целей

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча	Градус (плоского угла)	≥ 30
2	Верхняя граница диапазона цветовой температуры	Кельвин	≥ 8000
3	Вид коммутации		Выход DMX thru
4	Вид линейного управления		Управление фильтром СТБ; Управление фильтром СТО; Управление фронт фильтром
5	Количество вращающихся призм	Штука	≥ 1
6	Количество каналов DMX	Штука	≥ 20
7	Количество кривых диммирования	Штука	4
8	Количество ручек	Штука	≥ 2
9	Количество светодиодов	Штука	≤ 5
10	Комплектация		Кабель питания; Страховочный трос
11	Конструктивные особенности		Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере
12	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча	Градус (плоского угла)	≤ 7
13	Общее количество вращающихся трафаретов (гобо)	Штука	≥ 7
14	Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого)	Штука	≥ 9
15	Потребляемая мощность	Ватт	≤ 500
16	Протокол управления		Art-Net; DMX512; RDM
17	Световые эффекты		Однолучевой эффект; Эффект фронт
18	Способ установки		Подвесной монтаж
19	Тип источника света		Светодиод
20	Тип прожектора		Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT
21	Тип светораспределения прожектора		Симметричное
22	Тип системы охлаждения		Активная (принудительное)
23	Тип соединителя питания		Powercon
24	Тип соединителя порта управления		RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
25	Угол поворота по вертикали (Tilt)	Градус (плоского угла)	$\geq 255 < 275$
26	Угол поворота по горизонтали (Pan)	Градус (плоского угла)	≥ 530
27	Фильтр корректировки цветовой температуры		СТБ; СТО
28	Цвет		Черный
29	Цвет излучения		Белый (W)
30	Частота широтно-импульсной модуляции максимальная	Герц	≥ 20000
31	Частота широтно-импульсной модуляции минимальная	Герц	≤ 1000